



Curatech CT'1

Hausnotruf Teilnehmerstation

Das Hausnotrufgerät CT'1 ist ein Personalarmsystem. Es unterstützt allein lebende Senioren und allgemein hilfebedürftige Menschen in ihrer alltäglichen Lebenssituation und sichert sie ab. Durch die Direktschaltung zu einer permanent besetzten Notrufzentrale ist professionelle Hilfe jederzeit auf Knopfdruck erreichbar. Mittels des Handsenders, der idealerweise tagsüber am Körper getragen wird und nachts in Greifreichweite aufbewahrt wird, kann zu jeder Zeit aus jedem Bereich der Wohnung eine Verbindung zur Zentrale geschaltet werden. Die Sprechverbindung zu den Mitarbeitern der Zentrale klärt im Einzelfall versehentliche Fehlalarme und bei Notrufen die Dringlichkeit der einzuleitenden Maßnahmen.

Unter der Positionsnummer **52.40.01.1055** wurde das Gerät in das Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgenommen.

Leistungsmerkmale:

- VoIP optimiertes Übertragungsverfahren zur Unterstützung digitaler Telefondienste
- Große geometrisch geformte Tasten
- Eindeutige und verständliche Symbole und Beschriftung
- Bei Notruf optische und akustische Signalisierung
- Sprachgeführte einfache Bedienung
- Abdeckbare Tagestaste, Ab- und Anmeldetaste (1-Tasten-Gerät)
- Europäische Notrufrequenz 869.2125MHz Class 1 Funkbaustein
- Übertragungsformate CPC, ANT, Estafette
- automatische Protokollerkennung
- Komfortables Gegensprechen
- Anmeldung bis zu 8 Funksendern
- automatischer diskreter Kontrollalarm
- programmierbar über integrierte Tastatur
- Automatische Funkstreckeüberwachung
- Notstromversorgung bis zu 12 Stunden über Wartungsfreie NiMh-Akkus
- integriertes Sprachmodul
- einsetzbar als Wand- oder Tischmodell
- Annahme eines eingehendes Telefonates mittels Handsender
- Sicherheitsuhr über Tagestaste
- permanente Überwachung des Telefon- und Stromanschlusses
- Meldung bei Stromausfall und -wiederkehr
- Wiederholter Notruf
- akustische und Optische Signalisierung von Fehlern
- 5 Jahre Komplett-Garantie

Technische Daten:

Stromversorgung	Netzadapter 100-240V/50-60Hz
Leistungsaufnahme	ca.3 VA maximal (im Alarmierungszustand)
Wahlverfahren	Analog, einstellbar: IWF, MFV
Empfängerfrequenz	869.2125MHz Class 1
Entspricht Norm	CE-Konformität
Programmierbare Rufnummern	10
Notrufprotokollen	Estafette, ANT und CPC
Anschlusse	Eingang (Öffnerkontakt/Schließkontakt, Ausgang Blitzleuchte, Ausgang drahtlose 2° Sprechstelle mit DECT Technologie
Abmessungen	200 x 200 x 37 mm
Betriebstemperatur	+0... +40°C
Gewicht	ca. 820g
Länge Anschlusskabel	3 Meter
Tastatur	Folien-Druck-Tastatur
Art des Akkus	NiMh 3,6V/2200mAh
Kapazität	Bis zu 12 Stunden
Mindestspannung Telefonleitung	5,2V (Meldung bei Spannung < 5,2V)
Mindestspannung Telefonleitung (verfügbar)	> 20V
Externe Eingänge	Öffnerkontakt/Schließkontakt potentialfrei
Externe Ausgänge	Öffnerkontakt/Schließkontakt potentialfrei
Externer Ausgang max. Spannung	42V
Externer Ausgang max. Strom	2A



Curatech B.V., Handelsweg 48, NL-6114 BR Susteren. Telefoon 0031 46 449 3221, Telefax 0031 46 449 5725.
www.curatech.nl info@curatech.nl

Postadresse: Curatech, Tannenweg 6, 52538 Selfkant-Schalbruch. Telefon 02456-509 98 96, Telefax 02456-509 98 67.
www.curatech.de info@curatech.de